



信頼性とあらゆる環境で使用可能なDC12V・3球モジュール



12ボルト・エーピージェイ3

12V-APJ3



品番表記

12V - APJ3 - 6500K
 駆動電圧 シリーズ名 色温度




【推奨ピッチ】

厚み	50mm未満	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120~150mm	バックチャンネル
推奨ピッチ	配置不可	85×40mm	90×50mm	100×55mm	110×60mm	120×70mm	130×80mm	140×90mm	150×100mm	110mm

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
 ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
 ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-8000K	白	8000K	3球	DC12V	0.72W	0.06A	120°	78×15×8.29	8g	50個	-20℃~50℃
12V-APJ3-6500K		6500K									
12V-APJ3-3000K	電球色	3000K									

カラーはイメージです



<注意事項> 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)