




100V-APLW1-Miniの明るさと簡単施工を12Vでも

12ボルト-エーピーエルダブル1

12V-APLW1



品番表記 **12V - APLW1 - 6500K**
 駆動電圧 シリーズ名 色温度




【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】

厚み	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm
推奨ピッチ	72mm	81mm	90mm	99mm	108mm	117mm	126mm

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
 ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
 ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APLW1-6500K	白	6,500K	1球	DC12V	0.65W	0.054A	165°	35.5×23×10.7	8.5g	50個	-20℃~50℃
12V-APLW1-5000K		5,000K									
12V-APLW1-3000K	電球色	3,000K									

カラーはイメージです



<注意事項> ※屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)