

防水対応電源



品番表記

UPF 60S 12CQH

シリーズ名 出力電力 駆動電圧

・PSEマーク(輸入業者:AP-JAPAN)



ユーピーエフ

UPF シリーズ

- ① UPF 60S12CQH/24CQH ユーピーエフ 60ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ② UPF100S12CQH/24CQH ユーピーエフ100ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ③ UPF150S12CQH/24CQH ユーピーエフ150ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ④ UPF250S12CQH/24CQH ユーピーエフ250ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ

モデル名	UPF60S 12CQH	UPF60S 24CQH	UPF100S 12CQH	UPF100S 24CQH	UPF150S 12CQH	UPF150S 24CQH	UPF250S 12CQH	UPF250S 24CQH
入力	入力電圧範囲		AC 90V~305V		AC 90V~305V		AC 90V~305V	
	入力電流(AC100V時)	0.90A	0.92A	1.18A	1.15A	1.8A	1.75A	2.62A
	入力電流(AC200V時)	0.35A	0.35A	0.57A	0.56A	0.87A	0.85A	1.25A
出力	定格出力電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V
	最大出力電力	60W		100W		150W		225W
	最大出力電流	5A	2.5A	8.33A	4.2A	12.5A	6.3A	18.75A
寸法 W×H×D(mm)	174×61.5×36.8		223×68×38.8		231×68×38.8		263×72×40.8	
重量	660g		1040g		1050g		1400g	
使用温度/使用湿度	-40~70℃/ 20~95%RH		-40~70℃/ 20~95%RH		-40~70℃/ 20~95%RH		-40~70℃/ 20~95%RH	

小型軽量電源 ※非防水



品番表記

UP30S 12F


シリーズ名 駆動電圧

・PSEマーク(輸入業者:AP-JAPAN)



ユーピー30エス

UP30S シリーズ



モデル名	UP30S12F	UP30S24F	
入力	入力電圧範囲		
	入力電流(AC100V時)	0.6A	0.58A
	入力電流(AC200V時)	0.36A	0.35A
出力	定格出力電流	DC12V	DC24V
	最大出力電力	30W	30W
	最大出力電流	2.5A	1.25A
寸法 W×H×D(mm)	193.4×28.3×19.0		
重量	130g		
使用温度/使用湿度	-30~70℃/ 20~95%RH		

エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)